

Motosierra Husqvarna 445II-18E 18" 2.8HP



Husqvarna 445II-18E motosierra 18" 45.7cc 2.8hp, Un equipo multiusos, perfecto para el usuario que comienza a requerir características y desempeño de un equipo profesional, pero en un paquete pequeño, la Husqvarna 445 de segunda generación cubre perfectamente las necesidades del usuario semiprofesional.

Descripción de producto

Descripción de Motosierra Husqvarna 445II-18E 18" 2.8HP

La **Motosierra Husqvarna 445II-18E**, poderosa motosierra para personas que valoran las cualidades profesionales de una sierra. **El motor X-Torq® significa un menor consumo de combustible y emisiones reducidas.** Interruptor de parada de retorno automático y nivel de combustible visible hacen la motosierra más fácil de manejar. Equipada con Smart Start® y bomba de combustible que garantiza un arranque fácil.

Características:

Cilindrada: 45.7 cc. **Potencia:** 2.8 HP. **Longitud de barra:** 18 pulgadas. **Paso de cadena:** .325". **Capacidad de combustible:** 0.45 L. **Capacidad de aceite:** 0.26 L.

Ventajas de la Husqvarna 445II-18E:

Motor X-Torq® que reduce el consumo de combustible y las emisiones. Sistema Air Injection, que mantiene el filtro de aire limpio por más tiempo. Smart Start®, que facilita el arranque rápido y eficiente. Bomba de combustible, que mejora la facilidad de encendido. Freno de cadena por inercia, que aumenta la seguridad en caso de retroceso. Sistema LowVib®, que reduce la vibración para mayor comodidad. Diseño ergonómico, que facilita el manejo y reduce la fatiga.

Mantenimiento básico:

El mantenimiento adecuado de la Motosierra Husqvarna 445II-18E es clave para su rendimiento y durabilidad.

Limpieza regular: Retira el serrín y residuos de la cadena, el filtro de aire y el carburador. **Revisión de la cadena:** Asegúrate de que esté bien afilada y con la tensión adecuada. **Lubricación:** Usa aceite de calidad para la cadena y revisa el nivel de aceite antes de cada uso. **Bujía y filtro de aire:** Límpialos periódicamente y reemplázalos si están desgastados. **Revisión del sistema de arranque:** Asegúrate de que el cordón y el resorte funcionen correctamente.