



Cople PVC Cedula 40 PARAZZINI M0103 3"

COPLE CONEXIONES PVC M0103 3" Cople pvc conexión cedula 40 3 pulgadas para cementar *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Cople PVC Cédula 40 PARAZZINI M0103 de 3": Unión Indispensable para tus Instalaciones Hidráulicas

El **Cople PVC Cédula 40 PARAZZINI M0103 de 3 pulgadas** es un componente fundamental para cualquier sistema de tuberías que requiera una unión segura y duradera. Fabricado bajo los más altos estándares de calidad, este cople está diseñado para **unir tramos rectos de tubería de PVC Cédula 40 de 3" de diámetro**, garantizando una instalación robusta, hermética y de larga vida útil. Ideal para una amplia gama de aplicaciones, desde sistemas de riego agrícola hasta conducciones de agua potable y procesos industriales.

Características y Beneficios Clave:

- **Unión Segura y Hermética:** Diseñado para conexiones por cementar, este cople asegura una unión fuerte y a prueba de fugas, esencial para sistemas de presión.
- **Fabricado en PVC Cédula 40:** El PVC Cédula 40 es conocido por su **alta resistencia a la presión** y su robustez. Esto lo hace ideal para sistemas de conducción de fluidos a presión donde la temperatura no excede los 60°C (140°F).
- **Inmune a la Corrosión y Oxidación:** A diferencia de los materiales metálicos, el PVC no se corroe, oxida ni sufre corrosión galvánica, lo que prolonga significativamente la vida útil de tu instalación y reduce los costos de mantenimiento.
- **Excelente Resistencia Química:** El PVC es inerte a una amplia variedad de ácidos, bases, sales y soluciones de hidrocarburos, lo que lo hace apto para diversas aplicaciones, incluyendo procesos químicos y tratamiento de aguas.
- **Baja Rugosidad Interna:** Sus paredes lisas minimizan la fricción y las pérdidas de presión, permitiendo un flujo continuo y eficiente. Además, previene la acumulación de incrustaciones por sarro, manteniendo la calidad del agua y la eficiencia del sistema.
- **Fácil Instalación:** Gracias a su ligereza y facilidad de manejo, el cople se instala rápidamente mediante el proceso de cementado, lo que reduce el tiempo y el costo de mano de obra.
- **Durabilidad Superior:** Con una vida útil prolongada, prácticamente libre de mantenimiento, este cople es una inversión inteligente para cualquier proyecto.
- **Certificaciones de Calidad:** Cumple con la **certificación ASTM D-2467** (para conexiones de Cédula 40) y otros estándares relevantes como **ASTM D 1784** (requisitos físicos de materiales de PVC) y **NMX-E-145/1** (especificaciones conexiones hidráulicas PVC unión cementar serie inglesa), garantizando un producto de

calidad y seguridad.

- **Estabilidad UV:** Cuenta con recubrimiento UV que le brinda resistencia a la degradación por exposición solar, aunque se recomienda minimizar la exposición directa prolongada en sistemas expuestos.

Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Producto:** Cople de unión
- **Marca:** PARAZZINI
- **Modelo:** M0103
- **Diámetro Nominal:** 3 pulgadas (3")
- **Cédula:** 40
- **Tipo de Conexión:** Cementar (Socket x Socket)
- **Material:** Policloruro de Vinilo (PVC) de resina virgen
- **Color:** Blanco (Típicamente para Cédula 40 de uso hidráulico)
- **Temperatura de Operación:** De -20°C a 30°C (temperatura de ablandamiento a 60°C / 140°F). No exceder 60°C (140°F).
- **Presión Máxima de Trabajo:** Varía según el diámetro y la temperatura. Para Cédula 40, puede manejar presiones significativas (ej. 3.92 MPa o 39.23 bar a 40 kgf/cm² o 569 psi a temperatura de referencia, verificar ficha técnica específica de Parazzini para valores precisos a 3").
- **Aplicaciones:** Sistemas de riego, conducción de agua potable, piscinas, spas, procesos químicos, plantas de tratamiento, usos semi-industriales.
- **Normativa:** Cumple con ASTM D-2467, ASTM D 1784, NMX-E-145/1.

El **Cople PVC Cédula 40 PARAZZINI M0103 de 3"** es la elección profesional para asegurar la integridad y eficiencia de sus instalaciones hidráulicas. ¡Construye con confianza, construye con Parazzini!

" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDEN TENER ALGUNA VARIACIÓN "
